

# 1 普通コンクリート、高強度コンクリート

## 1) 基本価格体系 (AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：円/m<sup>3</sup>)

呼び強度	普通		早強 (7日)	
	8・12cm	15・18・21cm	8・12cm	15・18・21cm
18 以下	▲ 250	0	450	800
21	150	450	950	1,350
24	400	900	1,350	1,900
27	900	1,500	2,000	2,700
30	1,400	2,100	2,650	3,450
33	2,000	2,800	3,350	4,300
36	2,800	3,600	4,200	5,150
呼び強度	高炉 B (28日)		高炉 B (56日)	
	8・12cm	15・18・21cm	8・12cm	15・18・21cm
18 以下	▲ 250	0	▲ 450	▲ 200
21	150	450	▲ 50	250
24	400	900	200	700
27	900	1,500	700	1,300
30	1,400	2,100	1,200	1,900
33	2,000	2,800	1,800	2,600
36	2,800	3,600	2,600	3,400

注：AE 減水剤または高性能 AE 減水剤使用指定については 2 頁の区分表を参照のうえ  
ご確認をお願いいたします。

1) 基本価格体系 (AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：円/m<sup>3</sup>)

呼び強度	中庸熱 (28日)		中庸熱 (56日)	
	8・12 cm	15・18・21 cm	8・12 cm	15・18・21 cm
18 以下	650	900	450	700
21	1,050	1,350	850	1,150
24	1,300	1,800	1,100	1,600
27	1,800	2,400	1,600	2,200
30	2,300	3,000	2,100	2,800
33	2,900	3,700	2,700	3,500
36	3,700	4,500	3,500	4,300
呼び強度	低熱 (28日)		低熱 (56日)	
	8・12 cm	15・18・21 cm	8・12 cm	15・18・21 cm
21	2,400	2,800	2,050	2,400
24	2,800	3,200	2,400	2,800
27	3,150	3,650	2,800	3,200
30	3,550	4,050	3,150	3,650
33	4,000	4,600	3,550	4,050

注：AE 減水剤または高性能 AE 減水剤使用指定については 2 頁の区分表を参照のうえ  
ご確認をお願いいたします。

2) 水セメント比指定の場合の呼び強度換算表  
(AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：%)

セメントの種類 呼び強度	普通 高炉 B (28 日)	中庸熱 (28 日)	早強 (7 日)	低熱 (28 日)
18	68.2 ~ 72.4	64.6 以上	64.6 ~ 68.8	
21	62.4 ~ 68.1	59.8 ~ 64.5	58.9 ~ 64.5	50.2 以上
24	57.4 ~ 62.3	55.3 ~ 59.7	54.0 ~ 58.8	47.3 ~ 50.1
27	53.3 ~ 57.3	51.4 ~ 55.2	49.9 ~ 53.9	44.8 ~ 47.2
30	49.6 ~ 53.2	48.1 ~ 51.3	46.1 ~ 49.8	42.5 ~ 44.7
33	46.1 ~ 49.5	45.0 ~ 48.0	42.8 ~ 46.0	40.4 ~ 42.4
36	43.1 ~ 46.0	42.5 ~ 44.9	40.0 ~ 42.7	

- 注： ① この表は、購入者が価格積算する場合に参考にしていただくものです。  
② 配合計画書の換算呼び強度は、工場によって異なる場合がございます。

**(注) 指定事項(材齢 56 日)で発注した場合のスライド換算について**

28 日強度で換算し、56 日の呼び強度換算スライドと比較のうえ、価格を決定いたします。

**換算比較、価格決定の例**

- ① 27 - 18 - 20 BB C330 56D AE の場合  
(=30N)  
56D ---- 27 - 18 - 20 BB : 1,300 円 UP ×  
28D ---- 30 - 18 - 20 BB : 2,100 円 UP ○
- ② 30 - 18 - 20 BB C330 56D AE の場合  
(=30N)  
56D ---- 30 - 18 - 20 BB : 1,900 円 UP ×  
28D ---- 30 - 18 - 20 BB : 2,100 円 UP ○

※この材齢 56 日での、価格決定での取り扱いルールは、高性能 AE 減水剤にも適用されます。

3) 単位セメント量指定の場合の呼び強度換算表  
(AE 減水剤使用コンクリート)

セメントの種類 スランブ 単位セメント量 (kg/m <sup>3</sup> )	普通・高炉 B (28 日)					早 強 (7 日)				
	8 cm	12 cm	15 cm	18 cm	21 cm	8 cm	12 cm	15 cm	18 cm	21 cm
230 以下										
231 ~ 240	21					18				
241 ~ 250	21	21				18	18			
251 ~ 260	24	21	21			21	18	18		
261 ~ 270	27	24	24	21		21	21	21	18	
271 ~ 280	27	24	24	21	21	24	21	21	18	18
281 ~ 290	27	27	24	24	21	24	24	21	21	18
291 ~ 300	30	27	27	24	24	27	24	24	21	21
301 ~ 310	30	30	27	27	24	27	27	24	24	21
311 ~ 320	33	30	30	27	24	27	27	27	24	21
321 ~ 330	33	30	30	30	27	30	27	27	24	24
331 ~ 340	33	33	30	30	27	30	30	27	27	24
341 ~ 350	33	33	33	30	27	33	30	30	27	24
351 ~ 360	36	33	33	30	30	33	30	30	27	27
361 ~ 370	36	36	33	33	30	33	33	30	30	27
371 ~ 380	36	36	33	33	30	33	33	33	30	27
381 ~ 390		36	36			36	33	33		
391 ~ 400		36	36			36	33	33		
401 ~ 410			36			36	36	33		
411 ~ 420						36	36	36		
421 ~ 430							36	36		
431 ~ 440							36	36		
441 ~ 450								36		

4) 基本価格体系・スランプ管理  
 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

スランプ 15 ~ 21cm

(単位：円/m<sup>3</sup>)

セメント の種類 呼び強度	普通	早強 (7日)	高炉 B (28日)	高炉 B (56日)
24	1,550	2,550	1,550	1,350
27	2,050	3,250	2,050	1,850
30	2,600	4,000	2,600	2,400
33	3,200	4,750	3,200	3,000
36	4,100	5,700	4,100	3,900
40	4,800	6,500	4,800	4,600
42	5,500	7,250	5,500	5,300
45	6,500	8,500	6,500	6,300
46	6,550	8,550	6,550	6,350
47	6,700	8,800	6,700	6,500
48	6,900	9,100	6,900	6,700
49	7,200	9,400	7,200	7,000
50	7,450	9,800	7,450	7,250

※ 水セメント比、セメント量の指定があった場合は協同組合へお問合せください。

4) 基本価格体系・スランプ管理  
 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

スランプ 15 ~ 21cm

(単位：円/m<sup>3</sup>)

セメント の種類 呼び強度	中庸熱 (28 日)	中庸熱 (56 日)	低 熱 (28 日)	低 熱 (56 日)
24	2,850	2,650	4,700	3,700
27	3,350	3,150	5,250	4,350
30	3,900	3,700	5,850	5,050
33	4,500	4,300	6,650	5,700
36	5,400	5,200	7,250	6,400
40	6,100	5,900	7,850	7,250
42	6,800	6,600	8,450	7,900
45	7,800	7,600	8,900	8,400
46	7,850	7,650	9,100	8,550
47	8,000	7,800	9,300	8,700
48	8,200	8,000	9,550	8,900
49	8,500	8,300	9,850	9,150
50	8,750	8,550	10,200	9,400

5) 基本価格体系・スランプフロー管理  
(高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：円/m<sup>3</sup>)

セメント スランプフロー 呼び強度	普			通	
	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm
42	7,550	7,750	7,950	8,100	8,250
45	8,050	8,300	8,550	8,700	8,900
46	8,200	8,450	8,650	8,850	9,000
47	8,400	8,600	8,750	9,000	9,150
48	8,600	8,750	8,900	9,150	9,300
49	8,750	8,900	9,100	9,300	9,500
50	8,900	9,100	9,300	9,500	9,750
51	9,100	9,300	9,500	9,700	9,950
52	9,250	9,450	9,700	9,900	10,150
53	9,400	9,650	9,900	10,100	10,350
54	9,600	9,850	10,100	10,300	10,550
55	9,800	10,050	10,300	10,500	10,750
56	10,000	10,250	10,500	10,700	10,900
57	10,200	10,450	10,700	10,900	11,100
58	10,400	10,650	10,900	11,100	11,300
59	10,650	10,850	11,100	11,300	11,500
60	10,900	11,100	11,300	11,550	11,750

5) 基本価格体系・スランプフロー管理  
 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：円/m<sup>3</sup>)

セメント スランプフロー 呼び強度	高 炉 B (28 日)				
	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm
45	8,050	8,300	8,550	8,700	8,900
46	8,200	8,450	8,650	8,850	9,000
47	8,400	8,600	8,750	9,000	9,150
48	8,600	8,750	8,900	9,150	9,300
49	8,750	8,900	9,100	9,300	9,500
50	8,900	9,100	9,300	9,500	9,750
51	9,100	9,300	9,500	9,700	9,950
52	9,250	9,450	9,700	9,900	10,150
53	9,400	9,650	9,900	10,100	10,350
54	9,600	9,850	10,100	10,300	10,550
55	9,800	10,050	10,300	10,500	10,750
56	10,000	10,250	10,500	10,700	10,900
57	10,200	10,450	10,700	10,900	11,100
58	10,400	10,650	10,900	11,100	11,300
59	10,650	10,850	11,100	11,300	11,500
60	10,900	11,100	11,300	11,550	11,750

5) 基本価格体系・スランプフロー管理  
(高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：円/m<sup>3</sup>)

セメント の種類 スランプフロー 呼び強度	中 庸 熱 (28 日)				
	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm
45	8,750	9,000	9,250	9,400	9,600
46	8,900	9,150	9,350	9,550	9,700
47	9,100	9,300	9,450	9,700	9,850
48	9,300	9,450	9,600	9,850	10,000
49	9,450	9,600	9,800	10,000	10,200
50	9,600	9,800	10,000	10,200	10,450
51	9,800	10,000	10,200	10,400	10,650
52	9,950	10,150	10,400	10,600	10,850
53	10,100	10,350	10,600	10,800	11,050
54	10,300	10,550	10,800	11,000	11,250
55	10,500	10,750	11,000	11,200	11,450
56	10,700	10,950	11,200	11,400	11,600
57	10,900	11,150	11,400	11,600	11,800
58	11,100	11,350	11,600	11,800	12,000
59	11,350	11,550	11,800	12,000	12,200
60	11,600	11,800	12,000	12,250	12,450

5) 基本価格体系・スランプフロー管理  
 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：円/m<sup>3</sup>)

セメント の種類 スランプフロー 呼び強度	低 熱 (28日)				
	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm
45	9,250	9,450	9,650	9,800	9,900
46	9,450	9,650	9,850	10,000	10,100
47	9,650	9,850	10,050	10,200	10,300
48	9,850	10,050	10,250	10,400	10,500
49	9,950	10,200	10,400	10,550	10,650
50	10,100	10,350	10,600	10,750	10,850
51	10,350	10,600	10,850	11,000	11,100
52	10,600	10,850	11,100	11,300	11,400
53	10,900	11,150	11,400	11,600	11,700
54	11,200	11,450	11,700	11,900	12,000
55	11,350	11,600	11,850	12,050	12,150
56	11,600	11,850	12,100	12,300	12,400
57	11,850	12,100	12,350	12,550	12,650
58	12,150	12,400	12,600	12,800	12,950
59	12,450	12,700	12,900	13,100	13,250
60	12,800	13,000	13,200	13,400	13,550

5) 基本価格体系・スランプフロー管理  
 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

(単位：円/m<sup>3</sup>)

セメントの種類 スランプフロー 呼び強度	低 熱 (56日)				
	45cm	50cm	55cm	60cm	65cm
45	9,250	9,400	9,500	9,600	9,700
46	9,400	9,550	9,650	9,700	9,850
47	9,550	9,700	9,800	9,850	10,000
48	9,750	9,850	9,950	10,000	10,150
49	9,900	10,050	10,150	10,200	10,350
50	10,100	10,250	10,350	10,400	10,550
51	10,350	10,550	10,650	10,700	10,850
52	10,600	10,750	10,850	10,900	11,050
53	10,850	10,950	11,050	11,150	11,300
54	11,100	11,200	11,300	11,400	11,550
55	11,250	11,350	11,450	11,550	11,650
56	11,500	11,600	11,700	11,750	11,850
57	11,750	11,850	11,950	12,000	12,100
58	11,950	12,050	12,150	12,200	12,300
59	12,150	12,250	12,350	12,400	12,500
60	12,350	12,450	12,550	12,600	12,700

6) 水セメント比指定の場合の呼び強度換算表  
 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート)

スランプ管理品

(単位：N / mm<sup>2</sup>)

水セメント比	普通 (28 日)	高炉 B (28 日)	中庸熱 (28 日)	低熱 (28 日)
55%	30	27	27	24
50%	33	33	30	27
45%	36	36	36	33
40%	45	45	45	40
35%	51	51	54	48

注：① この表は、購入者が価格積算する場合に参考にしていただくものです。

② 配合計画書の換算呼び強度は、工場によって異なる場合がございます。