


生コンクリート価格スライド表

2025年4月1日

(2025 スライド)

品質信頼のマーク



全国統一品質管理監査制度
監査合格 (適) マーク取得工場

(日本建築学会・土木学会・国土交通省・東京都奨励)

東京地区生コンクリート協同組合

〒103-0027 東京都中央区日本橋3-2-5 (毎日日本橋ビル3階)

《 営業本部 》

(営業部) TEL03-3271-2182

FAX03-3271-2187

(技術部) TEL03-3271-2183

FAX03-3271-2187

(調整管理部) TEL03-3271-2184

FAX03-3271-2188

「生コンクリート価格スライド表」及び記載していない事項の
価格に関するお問い合わせは営業部にお願いいたします。

<https://www.t-namakyo.jp/>



目 次

● JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類	1
● 単位水量指定による AE 減水剤と高性能 AE 減水剤使用指定の区分表	2
1 普通コンクリート、高強度コンクリート	
1) 基本価格体系 (AE 減水剤使用コンクリート)	
普通、早強(7日)、高炉B(28日)、高炉B(56日)	3
中庸熱(28日)、中庸熱(56日)、低熱(28日)、低熱(56日)	4
2) 水セメント比指定の場合の呼び強度換算表(AE減水剤使用コンクリート)	5
(注)指定事項(材齢56日)で発注した場合のスライド換算について	
3) 単位セメント量指定の場合の呼び強度換算表(AE減水剤使用コンクリート)	6
4) 基本価格体系・スランプ管理 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート)	
普通、早強(7日)、高炉B(28日)、高炉B(56日)	7
中庸熱(28日)、中庸熱(56日)、低熱(28日)、低熱(56日)	8
5) 基本価格体系・スランプフロー管理 (高性能 AE 減水剤使用コンクリート)	
普通	9
高炉B(28日)	10
中庸熱(28日)	11
低熱(28日)	12
低熱(56日)	13
6) 水セメント比指定の場合の呼び強度換算表(高性能AE減水剤使用コンクリート)	14
2 モルタル (普通セメントまたは高炉セメント)	15
①モルタル	
②ポンプ通しモルタル	
③ポンプ通しモルタル (全量荷卸し)	
3 その他の事項	16 ~ 20
4 参考資料	
JASS 5に基づく構造体強度補正值Sの適用期間(強度管理材齢28日)	21